

Profesjonalny zestaw montażowy (1/2) złożony z kołka ramowego rozporowego z podkładką poszerzoną dedykowany do solidnego mocowania budek lęgowych na elewacjach budynków z grubością warstwy izolacyjnej do 10,00 cm (zgodnie z dobrą praktyką budowlaną przyjmuje się, że kołek ramowy musi być zagłębiony w litej ścianie (mur) na głębokość minimum 8,00 cm



• produkt polski

DANE TECHNICZNE

wymiary kołka (śred. x dług.)	10,00 x 200,00 [mm]
wymiary wkręta (śred. x dług.)	7,00 x 205,00 [mm]
łeb sześćo-kątny z gniazdem typu TORX	13 [mm] / TX-40
waga rzeczywista	0,07 kg
waga gabarytowa	0,10 kg
dostępne kolory	stalowy (ocynk)

INNE

KPR-FAST renomowanej firmy Wkręt-met KLIMAS, montaż dwu-punktowy budek lęgowych z linii produkcyjnych MKW (ECO/PREMIUM/TROCINOBETON) na budynkach, podkładka poszerzona w zestawie zapewniająca mocne przyleganie budki do elewacji i uniemożliwiająca wrzynanie się łba wkręta w drewno, bądź skruszenie trocinobetonu wokół otworów montażowych.

NR KATALOGOWY
mkw-188



+48 693 021 127



Kiełcze 2
66-225 Szczaniec



mkwppr@gmail.com
www.mkwpracownia.pl